


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

US 020 2S.SH.C30.C3

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom
Kombajn



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	100 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	150 mm
C	Širina spoljnog prstena	30 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	30 mm
kg	Masa	1.48 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	63.7 kN
C _o	Statička nosivost	54 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	2.27 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

