



Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove rada

IL50-112/5Tx1.5-M24x2

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove rada
Tanjirača



Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	112 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	5xM12x1.5 mm
d	Prečnik osovine	30 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	28 mm
M	Spoljni navoj	M24x2 mm
L	Ukupna dužina	106 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	60 mm
E	Dužina D otvora	18 mm
F	Dužina navoja	28 mm
kg	Masa	2.99 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	60 kN
C _o	Statička nosivost	45.8 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + DVOUSNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka, dvousna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljnu strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom – to unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Dodatno dvousno zaptivanje sprečava prodor nečistoća i obezbeđuje duži vek trajanja ležaja.

