
Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

SL 3303-2S-20

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Sejačica








Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	24.2	mm
C	Širina spoljnog prstena	24.2	mm
α	Dodirni ugao	22	°
kg	Masa	0.184	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5	kN
Co	Statička nosivost	12.6	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.5292	kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.