



Kuglični ležaj

203KRR.AH02

Kuglični ležaj
Sejačica;



Tehničke Specifikacije

C _{dyn}	Dinamička nosivost	9.5 kN
C _o	Statička nosivost	4.75 kN
D	Spoljni prečnik ležaja	40 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	16.26 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	12 mm
kg	Masa	0.07 kg
B	Širina unutrašnjeg prstena	18.29 mm

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

