
Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

UH 205/20 2S.H.T

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn








Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52	mm
W	Spoljni prečnik KM navrtke	38	mm
D2	Spoljni prečnik MB podloške	42.3	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	18	mm
B1	Širina sedla za pritezanje	29	mm
C	Širina spoljnog prstena	16	mm
L	Širina KM navrtke	7	mm
E1	Rastojanje od staze kotrljanja do zaustavne čivije	4.3	mm
M	Na voj sedla za pritezanje	M25x1.5	mm
P	Prečnik zaustavne čivije	3	mm
P1	Visina zaustavne čivije	2	mm
kg	Masa	0.2	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14	kN
Co	Statička nosivost	7.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.335	kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.