


Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

UH 209/30 2S.SH

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
W	Spoljni prečnik KM navrtke	52 mm
D2	Spoljni prečnik MB podloške	57 mm
C	Širina spoljnog prstena	23 mm
B1	Širina sedla za pritezanje	35 mm
L	Širina KM navrtke	8 mm
M	Na voj sedla za pritezanje	35x1.5 mm
kg	Masa	0.74 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	33.2 kN
Co	Statička nosivost	21.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.915 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

