


# Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

## IL60-00-M20X1.5

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje  
Tanjirača



### Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	160 mm
H/T	Otvor/Navoj	blank mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	31 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	34.9 mm
G	Unutrašnji navoj	M20X1.5 mm
L	Ukupna dužina	78 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63 mm
F	Dužina navoja	40 mm
kg	Masa	4.2 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	66.35 kN
Co	Statička nosivost	56.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.37 kN

## Zaptivanje

### O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna - polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

