


Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 208PPB4

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.1878 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30.17 mm
D	Spoljni prečnik	3.1496 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	32.5 kN
C _o	Statička nosivost	19.8 kN
kg	Masa	0.73 kg
P _u	Granična zamorna nisivost	0.832 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

