


# Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

## W 209PPB11

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan



### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.7811 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	45.24 mm
D	Spoljni prečnik	3.3465 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.438 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.53 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.866 inch
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
kg	Masa	0.62 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.857 kN

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

