


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 210PPB4

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL



Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.25 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.3 mm
a	Размер оси	1.18 inch
a	Размер оси	30 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	0.794 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

