


US 206 2S.T.C18



Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
D	Наружный диаметр	62 mm
C	Ширина наружного кольца	18 mm
B	Ширина внутреннего кольца	18 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.1 mm
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	5.1 mm
P	Диаметр стопорного штифта	3 mm
P1	Высота стопорного штифта	2 mm
kg	Масса	0.223 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	19.5 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	11.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.47 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

