



# Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

## LS 209 2F

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом



### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45 мм
D	Наружный диаметр	85 мм
B	Ширина внутреннего кольца	35 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.1 мм
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	33.2 кН
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	21.6 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.915 кН
kg	Масса	0.53 кг

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

