


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

## UK 211 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием



### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	55 мм
D	Наружный диаметр	100 мм
B	Ширина внутреннего кольца	21 мм
C	Ширина наружного кольца	21 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7 мм
d2	Диаметр отверстия закрепительной втулки	50 мм
D1	Диаметр отверстия	85.9 мм
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	43.5 кН
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	29 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.865 кН
kg	Масса	0.59 кг

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

