


# Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

## W 208PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки



### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.5004 дюйм
d	Внутренний диаметр	38.11 мм
D	Наружный диаметр	3.1496 дюйм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.691 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	42.96 мм
C	Ширина наружного кольца	0.709 дюйм
C	Ширина наружного кольца	18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
kg	Масса	0.72 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.832 кН

## Уплотнение

---

### Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

