


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB11

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL



Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.3759 inch
D	Наружный диаметр	85.75 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	1.185 inch
C	Ширина наружного кольца	30.1 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
a	Размер оси	0.9055 inch
a	Размер оси	23 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
kg	Масса	1 kg
Pu	Предел усталостной прочности	0.832 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

