


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 208PPB12

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки



Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.3759 дюйм
D	Наружный диаметр	85.75 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
C	Ширина наружного кольца	1.188 дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
a	Размер оси	1.1811 дюйм
a	Размер оси	30 мм
kg	Масса	0.9 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

