


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 208PPB17

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL



Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.3578 inch
D	Наружный диаметр	85.74 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.437 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.05 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.26 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.6 mm
a	Размер оси	1 1/8 inch
a	Размер оси	28.6 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
kg	Масса	0.912 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

